

| | | |
|---|---|-----------------------|
|  | BEZPEČNOSTNÍ LIST PRODUKTU podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) ve znění Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 | Strana 1/11 |
| | Název výrobku: | Vyhotoveno: 31.3.2003 |
| | Vulkanizační roztok D | Číslo revize: 5 |
| | | Revidováno: 22.8.2013 |

Oddíl 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

1. 1 Identifikátor výrobku

Obchodní název

Vulkanizační roztok D

Číslo CAS

U těchto směsí se nepoužívá

Číslo ES

U těchto směsí se nepoužívá

Registrační číslo REACH

Pro směsi se neužívá.

Další názvy

Nejsou

1.2 Příslušná určená použití látky

Výrobek používaný pro opravy pneumatik.

nebo směsi a nedoporučená použití

Používá se pouze pro účely v souladu s návodem k použití.

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Dodavatel

Ferdus, s.r.o.

Adresa

ul. J.Fučíka 699, 768 11 Chropyně

Telefon

+420 577 103 566

Fax

+420 577 103 566

Adresa el. pošty odb. způsobilé

info@ferdus.cz; www.ferdus.cz

osoby odp. za bezp. list

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé

Toxikologické informační středisko v Praze

situace

Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2

Tel. +420 224 919 293

Oddíl 2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Produkt je klasifikován jako nebezpečný.

Plné znění uvedených R a H vět je uvedeno v oddíle 16.

Klasifikace podle Směrnice pro nebezpečné přípravky 1999/45/ES (DPD):

F; R11, N; R51/53, Xn; R65, R66, R67

Vysoce hořlavý, Zdraví škodlivý, Nebezpečný pro životní prostředí

R-věty:

Vysoce hořlavý.

Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic.

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.

Klasifikace podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (CLP):

Flam. Liq. 2, H225

STOT SE 3, H336

Asp. Tox. 1, H304

Aquatic Chronic 2, H411

Hořlavá kapalina: Flam. Liq. 2

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice: STOT SE 3

Nebezpečná při vdechnutí: Asp. Tox. 1

Nebezpečný pro vodní prostředí: Aquatic Chronic 2

Údaje o nebezpečnosti:

Vysoce hořlavá kapalina a páry.

Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.


Může způsobit ospalost nebo závratě.

Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

2.2 Prvky označení

| | | |
|---|---|---|
|  | BEZPEČNOSTNÍ LIST PRODUKTU podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) ve znění Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 | Strana 2/11 |
| | Název výrobku: Vulkanizační roztok D | Vyhотовeno: 31.3.2003 Číslo revize: 5 Revidováno: 22.8.2013 |

Označení podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (CLP):

| | |
|---|--|
| Signální slovo | Nebezpečí |
| Symbol: |  |
| Doplňující údaje na štítku: | Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. |
| Obsahuje: (údaj, který musí být uveden na štítku) | Solventní nafta (ropná), lehká alifatická; nízkovroucí benzinová frakce |
| H-věty (standardní věty o nebezpečnosti): | H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. |
| P-věty: (Pokyny pro bezpečné zacházení): | P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. - Zákaz kouření. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. P201 Před použitím si obzarejte speciální instrukce. P501 Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů. |

Poznámka k údajům uváděným na štítku: Na štítku mohou být H a P věty uváděny bez jejich číselného označení.

2.3 Další nebezpečnost

Výsledky posouzení PBT a vPvB: Výrobek nesplňuje kritéria pro zařazení mezi látky PBT nebo vPvB.

Oddíl 3. SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH

3.1 Popis a charakteristika Vulkanizační roztok D je roztok kaučukové směsi v kapalných uhlovodících převážně parafinického charakteru.

3.2 Látky, které představují nebezpečí pro zdraví nebo životní prostředí

| Název složky | Solventní nafta (ropná), lehká alifatická; nízkovroucí benzinová frakce | n-Hexan | Toluen | Benzen |
|---|---|--|---|--|
| Koncentrace | 92 % hmot. | < 3 % hmot.* | < 1 % hmot.* | < 0,1% hmot.* |
| CAS | 64742-89-8 | 110-54-3 | 108-88-3 | 71-43-2 |
| ES | 265-192-2 | 203-777-6 | 203-625-9 | 200-753-7 |
| Registrační číslo | 01-2119486291-36 | 01-2119433307-44-0058 | Látka je předmětem ustanovení pro přechodné období. | 01-2119456816-28-0004 |
| Symbol, klasifikace podle 67/548 EHS (DSD) | Karc. kat. 2, Mut. kat. 2, Xn R45-46-65 | F, Repr. kat. 3, Xn, Xi, N R11-62-48/20-65-38-67-51-53 | F, Repr. kat. 3, Xn, Xi R11-63-48/20-65-38-67 | F, Karc. kat. 1, Mut. kat. 2, T, Xn, Xi R11-45-46-48/23/24/25-65-36/38 |
| Klasifikace podle 1272/2008/ES (CLP) | Carc. 1B, Muta. 1B, Asp. Tox. 1; H350 H340 H304 | Flam. Liq. 2, Repr. 2, Asp. Tox. 1, STOT RE 2, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, | Flam. Liq. 2, Repr. 2, Asp. Tox. 1, STOT RE 2, Skin Irrit. 2, STOT SE 3; H225 | Flam. Liq. 2, Carc. 1A, Muta. 1B, STOT RE 1, Asp. Tox. 1, Eye Irrit. 2, Skin |

| | | |
|---|---|---|
|  | BEZPEČNOSTNÍ LIST PRODUKTU podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) ve znění Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 | Strana 3/11 |
| | Název výrobku: Vulkanizační roztok D | Vyhотовeno: 31.3.2003 Číslo revize: 5 Revidováno: 22.8.2013 |

| | | | | |
|--|--|--|-------------------------------------|---|
| | | Aquatic Chronic 2; H225 H361f *** H304 H373 ** H315 H336 H411 | H361d *** H304 H373 ** H315 H336 | Irrit. 2; H225 H350 H340 H372 ** H304 H319 H315 |
|--|--|--|-------------------------------------|---|

* nečistoty vztahy ke složce č. 1

** nelze vyloučit jinou cestu expozice

*** toxicita pro reprodukci: doplňující písmena specifikují zda se jedná o toxicitu pro plod (d) nebo o toxicitu pro reprodukční schopnosti (f)

Poznámky:

Plné znění uvedených R a H vět je uvedeno v kapitole 16.

Uvedené látky mají stanoveny nejvýše přípustné hygienické limity v pracovním prostředí - viz odd. 8.

Klasifikace jako karcinogen nebo mutagen není povinná, jestliže lze prokázat, že látka obsahuje méně než 0,1 % hmotnostních benzenu (č. EINECS 200-753-7).

Oddíl 4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

4.1 Popis první pomoci

Projevují-li se zdravotní potíže, nebo v případě pochybností nebo nehody vyhledejte lékařskou pomoc a poskytněte lékaři informace z bezpečnostního listu. Ve všech případech zajistit postiženému duševní klid a zabránit prochazení. Pokud k úniku dojde v uzavřených prostorách je třeba zabezpečit důkladné větrání a vypnout elektrický proud. Odstraňte všechny možné zdroje vznícení. Při stavech ohrožujících život nejdříve provádějte resuscitaci postiženého a zajistěte lékařskou pomoc.

Postižený nedýchá: je nutné okamžitě provádět umělé dýchání.

Zástava srdce: je nutné okamžitě zahájit nepřímou masáž srdce.

Bezvědomí: je nutné postiženého uložit a transportovat ve stabilizované poloze na boku.

Při popálení I.st.(bolestivé zarudnutí) a II.st.(bolestivé puchýře) zasažená místa dlouhodobě chladit pod proudem studené vody, při popálení III.st.(zčernání, drolicí se bledá kůže, zpravidla bez bolesti) postižená místa nechladit, pouze zakrýt čistou tkaninou

4.1.1 Pokyny pro první pomoc

Vdechnutí

Postiženého přeneste na čerstvý vzduch. Převlékněte postiženého v případě, že byl produktem zasažen oděv. Zajistěte postiženého proti prochladnutí. Nenechte postiženého chodit! Při dýchacích potížích zabezpečit přísun kyslíku. Zajistěte lékařské ošetření vzhledem k časté nutnosti dalšího sledování po dobu nejméně 24 hodin.

Styk s kůží

Svlékněte kontaminovaný oděv. Postižené místa na kůži okamžitě opláchněte velkým množstvím vlažné vody. Pokud nedošlo k poranění pokožky, je vhodné použít mýdlo, mýdlový roztok nebo šampon. V případě přetrvávajících obtíží vyhledejte lékaře.

Styk s okem

Pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte. Okamžitě začněte vyplachovat oči při otevřených víčkách směrem od vnitřního koutku k vnějšímu proudem pitné vody po dobu nejméně 15 minut. Přivolejte lékaře.

Požítí

V žádném případě nevyvolávejte zvracení. Pokud postižený zvrací, dbejte, aby nevedchl zvratky (nebezpečí poškození plic)! Zajistěte lékařské ošetření vzhledem k časté nutnosti dalšího sledování po dobu nejméně 24 hodin. Originální obal s etiketou, popřípadě bezpečnostní list dané látky vezměte s sebou.

4.1.2 Doplňující údaje

- Okamžitá lékařská pomoc po požití.
- V případě nadýchání se doporučuje exponovanou osobu přemístit na čerstvý vzduch:
- Odstranit potřísněné části oděvu.
- Doporučení ochranných prostředků osobám, které poskytují první pomoc: Volit podle okolností mimořádné události.

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Vdechnutí

Způsobuje bolesti hlavy, nevolnost, zvracení, poruchy vědomí.

Styk s kůží

Způsobuje zarudnutí podráždění.

| | | |
|---|---|---|
|  | BEZPEČNOSTNÍ LIST PRODUKTU podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) ve znění Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 | Strana 4/11 |
| | Název výrobku: <h2 style="text-align: center;">Vulkanizační roztok D</h2> | Vyhотовeno: 31.3.2003 Číslo revize: 5 Revidováno: 22.8.2013 |

Styk s okem

Požítí

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Slabě dráždivý.

Způsobuje poruchy vědomí, poruchy koordinace.

Není znám žádný specifický protijed. Léčba vystavení látkám by měla být zaměřena na kontrolu příznaků a zdravotního stavu pacienta

Oddíl 5. OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

5.1 Hasiva

Vhodná: Hasicí prášek. Oxid uhličitý. Písek.

Pouze školený personál: Pěna. Vodní mlha.

Nevhodná: Přímý vodní proud. Po vstříknutí přímého proudu vody do horkých kapalin může dojít k prudkému vývinu páry nebo k výbuchu.

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Při tepelném rozkladu může docházet ke vzniku toxických zplodin [Oxidy uhlíku (CO, CO₂), uhlovodíky.] Vyhněte se vdechování produktů hoření.

Páry mohou tvořit se vzduchem výbušné směsi (pouze při hoření větších množství výrobku). Výpary jsou těžší než vzduch; mohou překonat velké vzdálenosti a nahromadit se v níže položených prostorech, kde může dojít ke vznícení a zpětnému šlehu plamene. Obal s výrobkem může prasknout následkem vývinu plynů v případě požáru.

5.3 Pokyny pro hasiče

Úplný ochranný protichemický oblek. Izolační dýchací přístroj. Nářadí a výstroj musí být z nejiskřivého materiálu a nesmí vytvářet elektrický náboj.

Hasební vodu, která byla kontaminována produktem, zneškodněte podle místních nařízení. Pokud je to možné, odstraňte materiál z prostoru požáru. Ochlazujte nádoby s produktem vodní sprchou nebo mlhou. Uzavřete ohrožený prostor a zabraňte vstupu nepovolaným osobám.

Oddíl 6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

6.1 Opatření pro ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

6.1.1 Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze

Omezit přístup nepovolaných osob do ohrožené oblasti až do odstranění mimořádné události.

6.1.2 Pro pracovníky zasahující v případě nouze

Musí být zabráněno přímému kontaktu s produktem. Zamezte styku s kůží a očima. Nevdechujte plyny/dýmy/páry/aerosoly. Použijte osobní ochranné pracovní prostředky

Pokud k úniku dojde v uzavřených prostorách, je třeba zabezpečit důkladné větrání a vypnout elektrický proud.

Odstraňte hořlavé látky (dřevo, papír, olej atd.) od uniklého materiálu. Odstraňte všechny možné zdroje vznícení. Zákaz kouření a zacházení s otevřeným ohněm.

V případě úniku větších množství:

Používejte svítidla v nevýbušném provedení a nejiskřící nářadí.

Místo úniku označte (např. páskou, symboly nebezpečí) a izolujte. Zabraňte vytékání kapaliny

uzavřením nebo utěsněním místa úniku. Udržujte nepovolané osoby mimo zasaženou oblast. O havárii uvědomte místní nouzové středisko (policie, hasiči). Zdržujte se na návětrné straně uniklé látky.

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

V případě velkých úniků:

Zabraňte úniku produktu do životního prostředí, vodních zdrojů, kanalizace nebo do půdy.

Plyny/páry/dým srazit vodním postřikovacím paprskem. Vytvořte záchytná místa ohraničením prostoru úniku inertním materiálem (písek, suchá zemina, apod.) Pokud se produkt dostal do vod, kanalizace nebo půdy, informujte příslušné orgány zabývající se ochranou životního

| | | |
|---|---|-----------------------|
|  | BEZPEČNOSTNÍ LIST PRODUKTU podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) ve znění Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 | Strana 5/11 |
| | Název výrobku: | Vyhotoveno: 31.3.2003 |
| | Vulkanizační roztok D | Číslo revize: 5 |
| | | Revidováno: 22.8.2013 |

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

prostředí.

Uniklý výrobek se nasytí do vhodného netečného absorpčního prostředku (speciální přípravky, vapex, křemelina, suchý písek nebo zemina). Takto asanovaný výrobek včetně pomocných prostředků se umístí do označených nádob na nebezpečný odpad.

V případě malých úniků (jednotková množství obalů) zajistěte přemístění uniklého výrobku i s poškozeným obalem do nádoby na příslušný nebezpečný odpad a zneškodnění v příslušném autorizovaném zařízení. Místo úniku očistěte (nasáknutím do vhodného sorbetu, mechanicky). Kontaminované čisticí prostředky rovněž zneškodňujte jako nebezpečný odpad.

6.4 Odkazy na jiné oddíly

Osobní ochranné pracovní prostředky – odd. 8.

Zneškodnění odpadů – odd. 13.

Oddíl 7. ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

7.1.1 Konkrétní doporučení

Při práci není dovoleno pít, jíst a kouřit a je nutno zachovávat pravidla osobní hygieny. Používejte osobní ochranné pomůcky (viz odd.8). Zajistěte dobré větrání pracoviště. Nevdechujte plyny, dýmy, páry, aerosoly. Zamezte styku s kůží a očima.

Pracoviště musí být udržované v čistotě a únikové východy musí být průchodné.

Zařízení, které se používá při manipulaci s produktem ve větším množství, musí být dobře utěsněné a vybavené hasícími prostředky k okamžitému zásahu v případě požáru.

Opatření k ochraně proti požáru a výbuchu:

Dodržujte veškerá protipožární opatření (zákaz kouření, zákaz práce s otevřeným plamenem, odstranění všech možných zdrojů vznícení). Sklady musí splňovat požadavky požární bezpečnosti staveb a elektrická zařízení vyhovovat platným předpisům. Obaly, včetně prázdných, mohou obsahovat páry. Neprovádějte řezání, vrtání, broušení, svařování nebo podobné činnosti na prázdných obalech nebo v jejich blízkosti.

7.1.2 Pokyny týkající se obecné hygieny při práci

Dodržovat základní hygienická pravidla: nejezte, nepijte a nekuřte při práci, po každém přerušení nebo ukončení práce ruce omýt vodou. Používat ochranné prostředky v souladu s údaji v odd 8.

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování

Požadavky na skladovací prostory a nádoby:

Skladujte na čistém, suchém, dobře větraném místě. Uchovávejte v těsně uzavřených obalech.

Skladujte z dosahu: zdrojů zapálení (otevřený oheň, jiskry, horké plochy), výbušných látek, silných oxidačních činidel.

Pokyny ke společnému skladování

Skladujte z dosahu: potravin a nápojů, krmiv.

Nekompatibilní látky/materiály: silné oxidační činidla (peroxydy, chromany, chlorečnany, perchlorované sloučeniny, tekutý kyslík, dusičnany).

7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití

Výrobek je určen pro činnosti v oblasti oprav pneumatik.

Oddíl 8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

8.1 Kontrolní parametry

Řídí se dle nař. vl. č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, příloha č. 2:

| Látka | CAS | PEL | NPK-P | Poznámky |
|-------------------------------------|-----|--------------------|-------|----------|
| | | mg.m ⁻³ | | |
| Benzíny (technická směs uhlovodíků) | --- | 400 | 1000 | |

| | | |
|---|---|---|
|  | BEZPEČNOSTNÍ LIST PRODUKTU podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) ve znění Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 | Strana 6/11 |
| | Název výrobku: <h2 style="text-align: center;">Vulkanizační roztok D</h2> | Vyhотовeno: 31.3.2003 Číslo revize: 5 Revidováno: 22.8.2013 |

| | | | | |
|---------|----------|-----|-----|---|
| n-Hexan | 110-54-3 | 70 | 200 | Při expozici se významně uplatňuje pronikání látky kůži nebo silný dráždivý účinek na kůži. U látky nelze vyloučit závažný pozdní účinek. |
| toluen | 108-88-3 | 200 | 500 | Při expozici se významně uplatňuje pronikání látky kůži nebo silný dráždivý účinek na kůži. |
| benzen | 71-43-2 | 3 | 10 | Při expozici se významně uplatňuje pronikání látky kůži nebo silný dráždivý účinek na kůži. U látky nelze vyloučit závažný pozdní účinek. |

8.2 Omezování expozice

Dodržovat základní hygienická pravidla: nejezte, nepijte a nekuřte při práci, po každém přerušení nebo ukončení práce ruce omýt vodou. Zabránit znečištění kůže a očí.

8.2.1 Vhodné technické kontroly

V místě manipulace zajistěte větrání buď celkové nebo místní odsávání zajišťující dodržení koncentrací škodlivin v ovzduší pod přípustné limity.

8.2.2 Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků

Osobní ochranné prostředky

Ochrana očí a obličeje

V případě manipulace s větším množstvím nebo při přelévání použijte těsně přiléhavé ochranné brýle. / Ochranný obličejový štít. (EN 166)

Ochrana kůže - ochrana rukou

Ochranné rukavice. Materiál rukavic musí být odolný vůči působení odmašťujících rozpouštědel. (EN 240, EN374) Preferovaný materiál: nitril (Doba průniku: > 480 min.).
Ochranný krém na ruce.

Ochrana kůže - jiná ochrana

Při výběru rukavic pro konkrétní aplikaci by se mělo přihlížet ke všem souvisejícím faktorům; mezi jinými i k jiným chemikáliím, se kterými lze přijít do styku, fyzikálním požadavkům (ochrana proti proříznutí a propíchnutí, zručnost, tepelná ochrana), možným tělesným reakcím na materiál rukavic a pokynům a specifikacím dodavatele rukavic. Při opakovaném použití rukavic je před svléknutím očistěte
Ochranný pracovní oděv a obuv.

Ochrana dýchacích cest

Při havárii, požáru, vysoké koncentraci použijte ochranný oděv a obuv v antistatickém provedení.

Tepelné nebezpečí

Za normálních podmínek použití výrobku s odpovídajícím větráním není nutná. Při koncentracích překračujících limitní hodnoty nebo za nedostatečného větrání použijte ochrannou masku s filtrem proti organickým parám a aerosolům.

8.2.3 Omezování expozice životního prostředí

Typ: A (EN 141)

Při havárii, požáru, vysoké koncentraci použijte izolační dýchací přístroj. Hořlavý produkt.

Zabránit rozšíření velkých množství uniklého produktu do okolí a vniknutí produktu do půdy, kanalizací, podzemních a povrchových vod.

Oddíl 9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

| | |
|---|---------------------------|
| a) vzhled | Kapalina, čirá, nažloutlá |
| b) zápach | Typický benzínový |
| c) prahová hodnota zápachu | Nestanoveno |
| d) pH | Neuvádí se |
| e) bod tání / bod tuhnutí | -20 °C |
| f) počáteční bod varu a rozmezí bodu varu | 80 – 110 °C |
| g) bod vzplanutí | - 25 °C |
| h) rychlost odpařování | E 1, 2,5 – 3,6 |
| i) hořlavost (pevné látky, plyny) | Vysoce hořlavá kapalina |
| j) horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti | 6,5/1,0 obj.% |
| k) tlak páry | 250 hPa |
| l) hustota páry | Nestanoveno. |

| | | |
|---|---|---|
|  | BEZPEČNOSTNÍ LIST PRODUKTU podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) ve znění Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 | Strana 7/11 |
| | Název výrobku: <h2 style="text-align: center;">Vulkanizační roztok D</h2> | Vyhотовeno: 31.3.2003 Číslo revize: 5 Revidováno: 22.8.2013 |

| | |
|---|---|
| m) relativní hustota | 0,695 – 0,725 g/cm ³ při 15 °C |
| n) rozpustnost | Ve vodě: pod 1 g/l |
| o) rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda | Log Pow 3-6 |
| p) teplota samovznícení | Nestanoveno |
| q) teplota rozkladu | > 400 °C |
| r) viskozita | Kinematická: 0,6 mm ² /s |
| s) výbušné vlastnosti | Nestanoveno |
| t) oxidační vlastnosti | Nemá |

9.2. Další informace

| | |
|------------------|----------------------------------|
| Povrchové napětí | ≤ 35 mN/m |
| Obsah VOC | 92% hmot. (0,92 kg/kg přípravku) |
| Obsah TOC | ~ 71 kg/kg přípravku |

Pozn.:

„Neuvádí se“: údaj nerelevantní pro výrobek

„Nestanoveno“: údaj není dispozici.

Oddíl 10. STÁLOST A REAKTIVITA

| | |
|--|---|
| 10.1 Reaktivita | Údaje nejsou k dispozici. |
| 10.2 Chemická stabilita | Při předepsaném způsobu skladování a manipulace je produkt stabilní. Vyhněte se těmto podmínkám: koncentrace v mezích výbušnosti, vysoké teploty, zdroje vznícení. Páry mohou tvořit se vzduchem výbušné směsi. |
| 10.3 Možnost nebezpečných reakcí | Nebezpečné reakce s: oxidačními činidly. Nebezpečí požáru. Nekompatibilní látky/materiály: silné oxidační činidla (peroxydy, chromany, chlorečnany, perchlorované sloučeniny, tekutý kyslík, dusičnany). |
| 10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit | Při předepsaném způsobu skladování a manipulace je produkt stabilní. Vyhněte se těmto podmínkám: koncentrace v mezích výbušnosti, vysoké teploty, zdroje vznícení. Páry mohou tvořit se vzduchem výbušné směsi. |
| 10.5 Neslučitelné materiály | Skladujte z dosahu: potravin a nápojů, krmiv. Nekompatibilní látky/materiály: silné oxidační činidla (peroxydy, chromany, chlorečnany, perchlorované sloučeniny, tekutý kyslík, dusičnany) |
| 10.6 Nebezpečné produkty rozkladu | Při tepelném rozkladu může docházet ke vzniku toxických zplodin [Oxidy uhlíku (CO, CO ₂), uhlovodíky.] |

Oddíl 11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

11.1 Informace o toxikologických účincích

| | |
|--|--|
| Akutní toxicita | Akutní toxicita, orální, LD50, potkan: > 5000 mg/kg Akutní toxicita, inhalační, LC50, potkan: > 12 ppm/4 hod. Akutní toxicita, kožní, LD50, králik: > 2000 mg/kg |
| Působení na kůži | Při požití: Způsobuje poruchy vědomí, poruchy koordinace. |
| Působení na oči | Způsobuje zarudnutí podráždění. |
| Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže | Slabě dráždivý. Není známo žádné senzibilizující působení. |
| Mutagenita v zárodečných buňkách | Nevykazuje mutagenní účinek |
| Karcinogenita | Poznámka: Klasifikace jako karcinogen nebo mutagen není povinná, jestliže lze prokázat, že látka obsahuje méně než 0,1 % hmotnostních benzenu (č. EINECS 200-753-7). |

| | | |
|---|---|-----------------------|
|  | BEZPEČNOSTNÍ LIST PRODUKTU podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) ve znění Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 | Strana 8/11 |
| | Název výrobku: | Vyhotoveno: 31.3.2003 |
| | Vulkanizační roztok D | Číslo revize: 5 |
| | | Revidováno: 22.8.2013 |

| | |
|---|--|
| Toxicita pro reprodukci | Dvougenerační studie reprodukční toxicity neprokázaly škodlivý účinek. |
| Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice | Neprokázáno. |
| Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice | Neprokázáno. |
| Nebezpečnost při vdechnutí | Způsobuje bolesti hlavy, nevolnost, zvracení, poruchy vědomí. Subchronická inhalační toxicita NOAEL (potkan, 12 týdnů) = 300 ppm LOAEL (potkan, 12 týdnů) = 500 mg/kg |
| Další informace | Produkt má omamné účinky. Dráždí kůži, oči, sliznice, dýchací cesty. |

Oddíl 12. EKOLOGICKÉ INFORMACE

| | |
|---|---|
| 12.1 Toxicita pro vodní organismy | Toxický pro vodní organismy. LC50/96 hod.: 1 - 100 mg/l |
| 12.2 Perzistence a rozložitelnost | Chemická spotřeba kyslíku (CHSK): 3500 g O ₂ /g látky |
| 12.3 Bioakumulační potenciál | Má potenciál k bioakumulaci. |
| 12.4 Mobilita v půdě | Rozdělovací koeficient, n-oktanol/voda (log Pow): 3-6 (Má potenciál k bioakumulaci.) Snadno se odpařuje z půdy i vody. |
| 12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB | Výrobek nesplňuje kritéria pro zařazení mezi látky PBT nebo vPvB. |
| 12.6 Jiné nepříznivé účinky | S vodou se prakticky nemísí, na povrchu vodních ploch vytváří souvislou vrstvu, která zabraňuje přístupu kyslíku do vody čím může poškodit vodní floru a faunu. Neobsahuje složky poškozující ozónovou vrstvu. |

Oddíl 13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

| | |
|---|--|
| 13.1 Metody nakládání s odpady | <p>Vhodné metody odstraňování látky nebo směsi</p> <p>Odpad sesbírejte do pečlivě označených uzavřených nádob. Předajte k likvidaci oprávněné organizaci.</p> <p>Vhodné způsoby likvidace: spálení ve spalovně nebezpečných odpadů. Při likvidaci zbytků produktu a jeho obalů je nutno postupovat v souladu se zákonem o odpadech, ve znění všech prováděcích předpisů (vyhláška, kterou se stanoví Katalog odpadů; vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady). Jestliže se tento přípravek a jeho obal stanou odpadem, musí konečný uživatel přidělit odpovídající kód odpadu podle Katalogu odpadů. Zatřídění podle Katalogu odpadů je možno provádět na základě vlastností odpadu v době jeho vzniku.</p> <p><u>Nevytvrzený (nezaschlý) výrobek:</u> 08 04 09* Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky, kat. N</p> <p><u>Vytvrzený (zaschlý) výrobek:</u> 08 04 10 Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem 08 04 09, kat. O.</p> <p><u>Použitá absorpční činidla:</u> 15 02 02* Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami, kat N.</p> <p><u>Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu:</u> Obal s obsahem nevytvrzeného roztoku je nutno zneškodňovat stejným způsobem, jako jeho původní obsah.</p> <p><u>Zařazení znečištěného obalu od přípravku (se zbytkem obsahu):</u> 15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly</p> |
| 13.2 Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu | |

| | | |
|---|---|---|
|  | BEZPEČNOSTNÍ LIST PRODUKTU podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) ve znění Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 | Strana 9/11 |
| | Název výrobku: <h2 style="text-align: center;">Vulkanizační roztok D</h2> | Vyhотовeno: 31.3.2003 Číslo revize: 5 Revidováno: 22.8.2013 |

těmito látkami znečištěné, kat. N.

Zařazení vyčištěného (prázdného) obalu:

Podle charakteru konstrukčního materiálu obalu do sk. 15 01 Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu), kat. O. Např.:

15 01 04 Kovové obaly, kat. O.

Vyčištěný obal je možno zneškodňovat postupy závisujícími na konstrukčním materiálu obalu (zpětný sběr, recyklace, skládkování, spalování



13.3 Právní předpisy o odpadech

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

Vyhl. č. 381/2001 Sb. (Katalog odpadů)

Vyhl. č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady

Oddíl 14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU

| | | |
|--|--|---|
| 14.1 Číslo OSN | 1287 nebo 1133 | |
| 14.2 Příslušný název OSN pro zásilku | Roztok kaučuku nebo Lepidla s hořlavou kapalnou látkou | |
| 14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu | 3 Klasifikační kód: F1 Identifikační číslo nebezpečnosti: 33 Bezpečnostní značka: 3 |  |
| 14.4 Obalová skupina | II | |
| 14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí | Ano |  |
| 14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele | Přepravní kategorie: 2 Omezené množství (LQ): LQ6 | |
| 14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu IBC | Nerelevantní. | |

Oddíl 15. INFORMACE O PŘEDPISECH

15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 350/2011 Sb. ze dne 27. října 2011 o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)

Vyhláška č. 402/2011 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí

ČSN 75 3415 Ochrana vody před ropnými látkami. Objekty pro manipulaci s ropnými látkami a jejich skladování

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., v platném znění, které stanoví podmínky pro zdraví při práci, včetně limitů PEL a NPK (viz čl. 8).

Nařízení (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezení chemických látek a o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, ve znění pozdějších předpisů (REACH).

Nařízení (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 907/2006 (CLP)

Směrnice 67/548/EHS (DSD) – Směrnice o nebezpečných látkách

| | | |
|---|---|---|
|  | BEZPEČNOSTNÍ LIST PRODUKTU podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) ve znění Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 | Strana 10/11 |
| | Název výrobku: Vulkanizační roztok D | Vyhотовeno: 31.3.2003 Číslo revize: 5 Revidováno: 22.8.2013 |

Směrnice 1999/45/ES (DPD) – Směrnice o nebezpečných přípravcích

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

Pro výrobek nebylo vypracováno posouzení chemické bezpečnosti.

Oddíl 16. DALŠÍ INFORMACE

Údaje o změnách a revizích

| Č. revize | Datum | Provedené změny |
|-----------|------------|---|
| 0 | 31.3.2003 | Nový bezpečnostní list. |
| 1 | 27.9.2004 | Úprava členění a náplně bezpečnostního listu podle vyhl. č. 231/2004 Sb. Úprava klasifikace a značení přípravku podle nař. vl. č. 232/2004 Sb. |
| 2 | 3.5.2006 | Úprava nadpisu v kap. 1 dle novelizace č. 460/2005 Sb. Úprava údajů v kap. 2 podle bezp. listu dodavatele složek Klasifikace přípravku (kap. 3.1.) Značení přípravku (kap. 15) Úprava a doplnění textu v kap. 16. |
| 3 | 31.3.2010 | Kap. 1-16: Změna základní složky, bezpečnostní list upraven dle nařízení REACH. |
| 4 | 11.10.2011 | Nová struktura a obsah bezpečnostního listu, nová klasifikace produktu v souladu s požadavky Nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP). |
| 5 | 22.8.2013 | Úprava názvu oddílů (soulad s požadavky novelizované přílohy II REACH). Aktualizace odd. 15.1. |

Klíč nebo legenda ke zkratkám a zkratkovým slovům použitým v bezpečnostním listu

| | |
|--------------|--|
| ES (EINECS): | European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances |
| CAS: | Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) |
| PBT: | perzistentní, bioakumulativní a toxické látky |
| vPvB | vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní látky |
| BL | bezpečnostní list |
| PEL | přípustný expoziční limit |
| NPK-P | nejvýše přípustná koncentrace - pracovní |
| LD50 | dávka u níž zaznamenaná úmrtí u 50% testovaných zvířat |
| LC50 | koncentrace, při níž zaznamenaná úmrtí u 50% testovaných zvířat |
| OOPP | osobní ochranné pracovní prostředky |

Důležité odkazy na literaturu a zdroje dat

Pro zpracování tohoto bezp. listu byly mimo údajů z literatury použity tyto podklady:

- Technické podklady výrobce.
- Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006: **Benzín technický 80/110 (Dunasol)**, reg. č. REACH: 01-2119486291-36, Datum vydání: 12.1.2011, č. rev: 2,00, výrobce: PLASTSERVIS, a.s., areál Svit, 96, 762 02 Zlín.
- Předpisy ČR a EU v oblasti chemických látek a chemických přípravků

V případě směsi údaj o tom, která z metod hodnocení informací podle článku 9 nařízení (ES) č. 1272/2008 byla použita pro účely klasifikace:

Použit postup podle nařízení (ES) č. 1272/2008, čl. 9, odst. 4 – extrapolace na základě definovaných vlastností dominantní složky směsi - Benzín technický 80/110 (Dunasol), reg. č. REACH: 01-2119486291-36.

| | | |
|---|---|-----------------------|
|  | BEZPEČNOSTNÍ LIST PRODUKTU podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) ve znění Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 | Strana 11/11 |
| | Název výrobku: | Vyhotoveno: 31.3.2003 |
| | Vulkanizační roztok D | Číslo revize: 5 |
| | | Revidováno: 22.8.2013 |

Seznam příslušných R-vět, standardních vět o nebezpečnosti, bezpečnostních vět a/nebo pokynů pro bezpečné zacházení. Plné znění všech vět a pokynů, jejichž plné znění není v oddílech 2 až 15 uvedeno:

Plné znění R-vět vztahujících se k oddílům 2 a 3

- 11 Vysoce hořlavý.
- 36/38 Dráždí oči a kůži.
- 38 Dráždí kůži.
- 45 Může vyvolat rakovinu.
- 46 Může vyvolat poškození dědičných vlastností.
- 48/20 Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním.
- 48/23/24/25 Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním, stykem s kůží a požíváním.
- 51 Toxický pro vodní organismy.
- 51/53 Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
- 53 Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
- 62 Možné nebezpečí poškození reprodukční schopnosti.
- 63 Možné nebezpečí poškození plodu v těle matky.
- 65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic.
- 66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
- 67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.

Plné znění H-vět vztahujících se k oddílům 2 a 3

- H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
- H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
- H315 Dráždí kůži.
- H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
- H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
- H340 Může vyvolat genetické poškození.
- H350 Může vyvolat rakovinu.
- H361d Podezření na poškození plodu v těle matky.
- H361f Podezření na poškození reprodukční schopnosti.
- H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
- H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
- H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny týkající se veškerých školení určených pro pracovníky zajišťující ochranu lidského zdraví a životního prostředí

Pokyny pro nakládání s výrobkem zahrnout do školení o bezpečnosti práce na pracovišti. Před zahájením práce s výrobkem musí být uživatel seznámen se zásadami BHP týkajícími se práce s chemikáliemi. Osob provádějící transport nebezpečných věcí ve smyslu ADR musí absolvovat příslušné školení. Před použitím si přečtěte informace na etiketě výrobku.

Další informace:

Údaje uvedené v bezpečnostním listu platí za předpokladu použití výrobcem dodávaných balení a za předpokladu výrobcem předepsaného způsobu použití.

Tento bezpečnostní list není kvalitativní specifikací výrobku a nevyplývají z něj žádné záruky ve smyslu ustanovení obchodního zákoníku. Bezpečnostní list je zpracován ve struktuře nařízení REACH.

Konec bezpečnostního listu.